



Caixas de contador



APLICAÇÕES

Caixa exterior de encastrar para contador monofásico e trifásico.

MATERIAIS

Caixa, aro/tampa e porta em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035. Visor em policarbonato transparente anti-UV V2. Vedante em poliuretano preto. Pernos de selagem em aço niquelados. Material autoextinguível.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP55 IK09

Tensão de isolamento: 600V

Classe de isolamento: Classe II

Gama de temperatura suportada pelo invólucro:

-25°C a +60°C.

Capacidade de dissipação térmica: 23W

NOTA

A AL recomenda a aplicação deste produto para contador monofásico ou trifásico. Caixa com características de acordo com as indicações da ERSE.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem. Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m³.

Não devem ser aplicadas cargas na porta.



06CCTP Caixa para contador trifásico com porta



Todas as medidas em mm