

Caixas de contador

CE

APLICAÇÕES

Caixa interior ou exterior de montagem de superfície para tripla tarifa e outras aplicações.

MATERIAIS

Caixa, porta e placa de montagem em políester reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.
Parafusos de selagem em poliamida 6.
Visor em policarbonato transparente anti-UV.
Vedante em poliuretano preto.
Parafusos de selagem em aço zincado e poliamida 6 cinza.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP54 IK09
Tensão de isolamento: 600V
Gama de temperaturas suportada pelo invólucro: -25°C a +60°C.
Capacidade de dissipação térmica: 47W

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada ou superficial, após o processo de construção das superfícies de montagem.

Este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador trifásico e para tal este deve ser montado sobre o chassi fornecido.

O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m³.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos de acordo com o peso do equipamento a utilizar.




Não devem ser aplicadas cargas na porta.



06CTT Caixa para contador de tripla tarifa



08CTT-PM Placa de montagem para 06CTT



Todas as medidas em mm